

新產品 尤宜福羅 自由門 不燃型

即使使用不燃材料製造，也能保持功能性。

不燃性



使用了符合日本法規的不燃材料。

視覺面板 (可選的)



鋁製方形框架中的有線玻璃。

防止火焰和煙霧進入



不燃矽橡膠珠可防止火焰和煙霧滲透。

規 格

開口尺寸 W (寬度) 單扇門: 400 ~1200 mm
雙扇門: 800 ~2400 mm

開口尺寸 H (高度) 800~2400 mm

表面材料 不鏽鋼板, t 0.8 mm

視覺面板
(可選的) 材質: 鋼絲玻璃
框架: 鋁
不燃矽橡膠珠
(認證編號 No. EB-9534)

芯材 鋼/鋁蜂窩芯

- 使用國土交通大臣定義的不燃材料（鋁、金屬板、玻璃）
- 不提供樹脂選件（彈簧保險杠等）的安裝

本產品由符合日本法規的不燃材料製成。但它不是防火門。
安裝時，建議與防火門結合使用。

UNIFLOW 尤宜福羅

Uniflow International Pte. Ltd
81, Ubi Avenue 4, #07-07 UB. One, Singapore 408830
TEL:+65-6536-3239

URL <https://www.uniflow.co.jp/en/>