

不燃材指定の 開口部でも スイングドアが お使いいただけます。

新登場 スイングドア不燃仕様

機能性はそのままに、構成部材を不燃材料化しました

製品仕様

幅	片開き：418～1,200／両開き：830～2,400 [mm]
高さ	800～2,400 [mm]
表面材	SUS t0.8
窓 (OP)	窓 材：網入りガラス t6.8 窓 枠：アルミ角窓枠 ビード：防火戸用耐火シリコンゴム (不燃認定番号 EB-9534)
芯 材	電気亜鉛メッキ鋼板フレーム／アルミハニカムコア

不燃アルミコア芯材	火災時の脱落や飛散を抑える網入りガラス窓 (オプション)	炎や煙の侵入を防ぐ窓ガラスビード
国土交通大臣が定める不燃材を使用しました。	網入りガラスにアルミ製の角窓枠です。	燃焼時、セラミック化して形状を保持、炎や煙の侵入を防ぎます。



※平成12年5月30日建設省告示第1400号（平成16年9月29日国土交通省告示第1178号による改正）にて定める不燃材料です。
【九アルミニウム、十金属板、十一ガラス】

※樹脂製のオプション（スプリングバンパー等）は取付けできません。

当製品は不燃材料を使用したドアであり、建築基準法における防火設備ではありません。また、国土交通大臣から不燃認定を取得したものではありません。使用の際には防火扉との併設をおすすめします。設置にあたっては所轄の消防や建築主事の指示に従ってください。